




150W单组输出具有PFC功能开关电源 LPP-150系列



■ 特性:


- 国际通用全范围交流输入
- 内置主动式PFC功能PF>0.96
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 保护种类: 过温度 (可选)
- 自然风冷
- 100%满载老化
- 开关工作频率: PFC:67KHz, PWM:134KHz
- 3年保固



电气规格

型号		LPP-150-3.3	LPP-150-5	LPP-150-7.5	LPP-150-12	LPP-150-13.5	LPP-150-15	LPP-150-24	LPP-150-27	LPP-150-48	
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	13.5V	15V	24V	27V	48V	
	额定电流	30A	30A	20A	12.5A	11.2A	10A	6.3A	5.6A	3.2A	
	电流范围	0 ~ 30A	0 ~ 30A	0 ~ 20A	0 ~ 12.5A	0 ~ 11.2A	0 ~ 10A	0 ~ 6.3A	0 ~ 5.6A	0 ~ 3.2A	
	额定功率	99W	150W	150W	150W	151.2W	150W	151.2W	151.2W	153.6W	
	纹波与噪声 (最大) 备注2	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	250mVp-p	
	电压调整范围	3.14 ~ 3.63V	4.75 ~ 5.5V	7.13 ~ 8.25V	11.4 ~ 13.2V	12.8 ~ 14.9V	14.3 ~ 16.5V	22.8 ~ 26.4V	25.7 ~ 29.7V	45.6 ~ 52.8V	
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	启动、上升时间	600ms, 30ms (满载时)									
保持时间 (Typ.)	30ms (满载时)										
输入	电压范围	85 ~ 264VAC 或 120 ~ 370VDC									
	频率范围	47 ~ 63Hz									
	功率因素	PF ≥ 0.96/230VAC PF ≥ 0.97/115VAC (满载时)									
	效率 (Typ.)	70%	76%	80%	82%	83%	83%	85%	85%	85%	
	交流电流 (Typ.)	2.5A/115VAC 1.2A/230VAC									
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动: 55A/230VAC									
	漏电流	<3.5mA / 240VAC									
保护	过负载	额定输出的105%~150% 保护模式:恒电流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复									
	过电压	3.63 ~ 4.45V	5.5 ~ 6.75V	8.25 ~ 10.1V	13.2 ~ 16.2V	14.85 ~ 18.2V	16.5 ~ 20.25V	26.4 ~ 32.4V	29.7 ~ 36.5V	52.8 ~ 64.8V	保护模式:关断输出电压,重启后恢复
环境	工作温度	-10~+60℃, 具有冷却风扇 (请参考"减额曲线")									
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝									
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH									
	温度系数	±0.05%/℃ (0 ~ 50℃)									
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟									
安规和 电磁兼容 (备注4)	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过									
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH									
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3									
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,A级轻工业标准									
其它	MTBF	≥191.8Khrs. MIL-HDBK-217F (25℃)									
	尺寸	222*75*41mm (L*W*H)									
	包装	0.62Kg; 24pcs/16.6Kg/1.39CUFT									
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站http://www.meanwell.com)										

■ 机构尺寸



交流输入连接器(CN1): JST B5P-VH或同等型号


引脚编号	引脚功能	配对连接器	端子
1	AC/L	JST VHR 或同等级品	JST SVH-21T-P1.1 或同等级品
2,4	No Pin		
3	AC/N		
5	FG $\perp$		

⊥:接地要求
CN1: Pin5是安全地


直流输出连接器(CN2): JST B6P-VH*2或同等型号

引脚编号	引脚功能	配对连接器	端子
1~6	-V	JST VHR 或同等级品	JST SVH-21T-P1.1 或同等级品
7~12	+V		

■ 方框图



■ 减额曲线



■ 静态特性曲线

